

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
DENOMINACION DEL EQUIPO : CAMA DE PARTOS	
MARCA: PARAMOUNT BED	MODELO: CELENUS PD 200
PROCEDENCIA: JAPÓN	
UNIDAD FUNCIONAL (Servicio): HOSPITALIZACION-SALA DE PARTOS-GINECO OBSTETRICIA	
PACIENTES : ADULTOS	
FRECUENCIA DE USO : 24 HORAS DIARIAS / 7 DIAS SEMANALES	
DEFINICION FUNCIONAL	
CAMA PARA PROCEDIMIENTOS GINECOLOGICOS Y DE PARTOS QUE GARANTICE SEGURIDAD Y COMODIDAD A LAS MADRES DURANTE EL PARTO, ASIMISMO AYUDE AL PERSONAL MEDICO EN SUS TAREAS DE MAERA RAPIDA Y EFICIENTE	
REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS	
A	GENERALES
A01	Cama eléctrica rodable múltiples posiciones con batería de respaldo que facilita la atención del paciente
A02	De tres (03) motores eléctricos independientes
A03	De tres (03) secciones como mínimo
A04	Base de colchón y bastidor hecho de acero, revestimiento en polvo y moldeado en resina
A05	Carga de trabajo Segura de 220 kg
A06	Peso del producto 113 kg
A07	CPR Manual , Altura ajustable, elevación de respaldo ajustable, posición trendelengburg
A08	Cabecera desmontable
A09	Control de paciente con interconstruido en parte interna de los costados de barandales de la cabecera
A10	Deposito de fluido con capacidad de 16L, con agarraderas laterales
A11	Control de mano para auto ajuste de la cama con posibilidad de ser colgado en el barandal
A12	Palanca de RCP manual puede regresar el respaldo en posicion horizontal en caso de emergencia
A13	palanca de retraccion de piernas que permite que su base sea guardado fácilmente debajo de la cama sin necesidad de ser eliminado por completo
A14	Movimiento de respaldo con redistribución de colchón
A15	Parachoques giratorios en las esquinas
A16	Barra de soporte de pie que permita al personal médico colocar el pie para un mejor soporte de apalancamiento durante la entrega del bebé
Dimensiones	
A17	Ancho total: 1,056 mm - 910mm con barandales abajo
A18	Largo total: 2,072 mm,
A19	Alto piso a base: 883 a 1,213 mm regulable
A20	Movimiento de respaldo 0-65° regulable
A21	Trendelenburg directo y reverso $\pm 12^\circ$
Colchón	
A22	Colchón de espuma de uretano y superficie en cuero de vinilo
A23	Resistente al agua, antibacterial y retardante al fuego
A24	Dimensiones parte superior: ancho: 910 mm X largo: 330 mm Espesor: 130 mm
A25	Dimensiones parte inferior : ancho: 910 mm X largo: 705 mm Espesor: 175 mm
Baranda	
A26	De Polietileno ergonómicos dos en cada costado
A27	Con sistema de amortiguadores y seguro antimanipulación
A28	Agarradera ergonomica integrada en baranda
A29	Movimiento junto con la parte trasera de la cama durante el movimiento de respaldo del baranda sin necesidad de ajustar
Porta suero	

A30	Bases para Porta sueros en las esquinas
A31	Portasueros ajustables
	Ruedas
A32	Diámetro de 125 mm
A33	Con sistema de bloqueo total de ruedas
B	NORMAS Y CERTIFICACIONES
B01	Cumplimiento con IEC 60601-2
B02	Directiva 93/42/EEC Clase I
C	REQUERIMIENTOS
C01	Alimentacion eléctrica: 220 monofásica VAC
D	ACCESORIOS
D01	Soporte de tanque de oxígeno
D02	Un (01) par de soporte de pantorrillas
D03	Un (01) par de empuñaduras